



GasAlert EXTREME

Eingasdetektor



Langfristige Lösung

Der GasAlert Extreme wurde mit Blick auf Strapazierfähigkeit und Komfort entwickelt und führt innerhalb seines großen Umfangs an verfügbaren Modellen toxischer Gase eine zuverlässige Überwachung auf alle Gefahren durch einzelne Gase durch. Mit seinem einfachen Ein/Ausschaltbetrieb bietet dieser Eingasdetektor eine erweiterte Langlebigkeit mit Batterien und Sensoren, die zwei Jahre halten und vor Ort ausgetauscht werden können. Die Kalibrierung ist ein einfacher automatischer Vorgang und ist auch mit dem automatischen Test- und Kalibriersystem MicroDock II von BW ausführbar. Eine breite Palette von Anwenderoptionen, das mehrsprachige Display sowie die Datenaufzeichnungsfunktion machen den GasAlert Extreme zur idealen Lösung für viele Anwendungsbereiche.



H₂S

CO

O₂

SO₂

NH₃

PH₃

Cl₂

ClO₂

NO₂

NO

HCN

ETO

O₃

WASSERDICHT

Leichte Identifizierung des Gastyps mit farbig kodierten Etiketten:



- Direkte Anzeige in Echtzeit auf großem LCD
- Betrieb für aufeinander folgende Arbeitsschichten – außergewöhnlich lange Batteriebetriebsdauer
- Sichere und genaue Messwerterfassung durch Datenlogger




BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

Standardmerkmale von BW-Produkten:

- Permanentes LCD zeigt Gaskonzentrationen in Echtzeit an
- Kompakte und leichte Bauweise sorgt für hohen Tragekomfort
- Wasserfest
- Einfaches Verfahren zur automatischen Kalibrierung; kompatibel mit der automatischen Test- und Kalibrierstation BW MicroDock II
- Selbsttest aller Funktionen von Sensor, Batterie und Elektronik und der akustischen/optischen Alarme beim Einschalten
- Helle weitwinklige Alarmanzeigen
- Integrierte stoßfeste Gummischutzhülle

GasAlert Extreme – Spezifikationen

Größe	2,8 x 5,0 x 9,5 cm	
Gewicht	82 g	
Alarme	- Optisch, Vibration und akustisch (95 dB) - Low, High, STEL, MAK	
Tests	Sensor, Stromkreis, Batterie und akustische/optische Alarme bei Aktivierung, Batterie (kontinuierlich)	
Pumpe	Kompatibel mit der motorisierten Pumpe „Sampler“	
Durchschnittliche Batteriebetriebsdauer	2 Jahre Batteriebetriebsdauer (Standard) mit austauschbarer 3V-Batterie	
Anwenderoptionen	Aktivitätssignal	Automatische Hintergrundbeleuchtung
	Sperralarme	
	Tarn-Modus	Benutzerseitig einstellbare Kalibriergaskonzentration
	Kennwortschutz	Kalibrierung nach fälliger Kalibriersperre möglich
	Automatische O ₂ -Kalibrierung	Auswählbare Sprachen (5)
	Aufzeichnungsintervall des Datenschreibers	Zeitanzeige einstellbar
Schutzklassen	EMV/RFI: Erfüllt die EMV-Richtlinie 89/336/EWG IP 66/67	
Zertifizierungen und Zulassungen	 Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D Klasse II, Div. 1, Gr. E, F, G  American Bureau of Shipping ATEX: CE  II 1 G T4 Ex ia IIC T4 IECEX: Ex ia IIC T4 CE: EU-Konformität	
Warranty	Volle 2 Jahre Garantie einschl. Sensoren (1 Jahr auf NH ₃ -Sensor)	

Zusätzliche Merkmale von GasAlert Extreme:

- Mit eingebautem Vibrationsalarm für Umgebungen mit hohem Geräuschpegel
- Sichere und genaue Messwerterfassung durch Datenlogger
- Unterstützung mehrerer Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch
- Manipulationssichere Einstellungen mit Kennwortschutz

Zubehör und Extras



MicroDock II-
kompatibel



Stoßfeste
Gummischutzhülle



SamplerPak
(motorisierte Pumpe)



IR DatenLink

Für eine vollständige Zubehörliste wenden Sie sich bitte an BW Technologies.

Sensorspezifikationen

Gas	Messbereich (ppm)	Betriebstemperatur	Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
H₂S	0-100	-40 bis +50°C	15% - 90%
H₂S (erweiterter Messbereich)	0-500	-40 bis +50°C	15% - 90%
SO₂	0-100,0	-40 bis +50°C	15% - 90%
HCN	0-30,0	-40 bis +50°C	15% - 90%
CO	0-1000	-30 bis +50°C	15% - 90%
CO (geringer H ₂ -Gehalt)	0-1000	-30 bis +50°C	15% - 90%
NH₃	0-100	-20 bis +40°C	15% - 90%
NH₃ (erweiterter Messbereich)	0-400	-20 bis +40°C	15% - 90%
Cl₂	0-50,0	-20 bis +50°C	10% - 95%
NO	0-250	-20 bis +50°C	15% - 90%
NO₂	0-100	-20 bis +50°C	15% - 90%
PH₃	0-5,0	-20 bis +50°C	15% - 90%
ETO	0-100,0	-20 bis +50°C	15% - 90%
ClO₂	0-1,0	-20 bis +50°C	15% - 95%
O₃	0-1,0	-20 bis +50°C	15% - 90%
O₂ (Vol. %)	0-30,0%	-20 bis +50°C	0% - 99%

Die Alarmeinstellungen lassen sich vom Benutzer verändern. Die gesetzten Einstellungen werden automatisch beim Einschalten des Gerätes angezeigt.

Vor Ort erhältlich bei

**BartelsRieger Atemschutztechnik
GmbH & Co. KG**
Richard-Byrd-Str. 23
D 50829 Köln

Tel.: +49 (0)221 - 5 97 77-0
Fax: +49 (0)221 - 5 97 77-159
E-mail: barikos@bartels-rieger.de
Internet: <http://www.bartels-rieger.de>



IM ZUGE KONTINUIERLIC
VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.

Hauptsitz

2840 - 2 Avenue S.E.
Calgary, AB, Canada T2A 7X9
Telefon: +1 403 248 9226

USA 1 888 749 8878
Kanada 1 800 663 4164
Australien +61 3 9464 2770

Europa +44 (0)1295 700 300
Frankreich +33 (0) 442 98 17 70
Naher Osten +971 4 8871766

China +86 10 6786 7305
Südostasien +65 6580 3468
Andere Länder +1 403 248 9226

www.gasmonitors.com

info@gasmonitors.com