

GasAlert MicroClip XT

Mehrgasdetektor



Mehrgasdetektion einfach gemacht

Der handliche und kompakte GasAlertMicroClip XT bietet effektiven Schutz vor gefährlichen Gasen. Die neue IntelliFlash™ Funktion liefert eine kontinuierliche visuelle Bestätigung für die einwandfreie Funktion des Mehrgaswarngeräts. Der einfache Ein-Tasten-Betrieb sorgt für höchstmögliche Bedienungsfreundlichkeit und reduziert deutlich den Schulungsaufwand für Benutzer. Das GasAlertMicroClip XT ist vollständig mit dem automatischen Test- und Kalibriersystem MicroDock II von BW kompatibel.



H₂S

CO

O₂

UEG

WASSERDICHT



- Kontinuierliche visuelle Bestätigung mit IntelliFlash
- Einsatzflexibilität für mehrere Gase mit der Einfachheit von nur einer Taste
- Unglaublich schlanke und leichte Bauweise sorgt für hohen Tragekomfort
- Außergewöhnlich geringe Anschaffungs- und Betriebskosten

BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

Standardmerkmale von BW-Produkten:

- Permanentes LCD zeigt Gaskonzentrationen in Echtzeit an
- Kompakte und leichte Bauweise sorgt für hohen Tragekomfort
- Wasserfest
- Einfaches Verfahren zur automatischen Kalibrierung; kompatibel mit der automatischen Test- und Kalibrierstation BW MicroDock II
- Selbsttest aller Funktionen von Sensor, Batterie und Elektronik und der akustischen/optischen Alarme beim Einschalten
- Helle weitwinklige Alarmanzeigen
- Integrierte stoßfeste Gummischutzhülle
- Bequeme Bestandsverwaltung mit Fleet Manager II

GasAlertMicroClip XT – Spezifikationen

Größe	11,3 x 6,0 x 2,9 cm	
Gewicht	171 g	
Temperatur	-20 bis +58°C	
Relative Luftfeuchtigkeit	0% – 95 % rF (nicht kondensierend)	
Alarme	- Optisch, Vibration und akustisch (95dB) - Low, High, STEL, MAK, OL (Messbereichsüberschreitung, Over Limit)	
Tests	Akustische/Optische Alarme bei Aktivierung, Sensoren, Akku und Stromkreis kontinuierlich	
Durchschnittliche Batteriebetriebsdauer	10 Stunden (typisch); wiederaufladbar in weniger als 3 Stunden	
Anwenderoptionen	Aktivitätssignal	Messung brennbarer Gase (% UEG oder Vol. % Methan)
	STEL-Intervall setzen	
	Sensor ein/aus	Benutzerseitig einstellbare Kalibriergaskonzentration
	Sperralarme	Funktionstest bei Überfälligkeit erzwingen
	Sicherer Anzeigemodus	
	Tarn-Modus	Kalibrierung bei Überfälligkeit erzwingen
	Kalibriersperre	
	Automatische Nullpunktjustage beim Einschalten	LOW-Alarmbestätigung
	Automatische O ₂ -Kalibrierung beim Einschalten	Benutzerdefinierte Einschaltmeldung festlegen
	Intervall für Funktionstest setzen	
	IntelliFlash-Intervall	
Schutzklassen	EMV/RFI: Erfüllt die EMV-Richtlinie 2004/108/EC IP 66/67	
Zertifizierungen und Zulassungen	 Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D  American Bureau of Shipping ATEX: CE  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEX: Ex ia IIC T4 Ga CE: EU-Konformität	
Garantie	2 Jahre Garantie einschl. Sensoren	

Zusätzliche Merkmale von GasAlertMicroClip XT:

- IntelliFlash bestätigt die einwandfreie Funktion für Bediener und Aufsichtspersonen
- Manipulationssicher, Eintastenbedienung
- Mit eingebautem Vibrationsalarm für Umgebungen mit hohem Geräuschpegel
- Betrieb durch einen Lithium-Polymer-Akku
- Unterstützung mehrerer Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch

Zubehör und Extras



MicroDock II-kompatibel



Schutzfiltersatz



Infrarot-Verbindungs-Set



Ladeschale für fünf Geräte

Für eine vollständige Zubehörliste wenden Sie sich bitte an BW Technologies by Honeywell.

Sensorspezifikationen

Gas	Messbereich	Auflösung
H₂S	0-100 ppm	1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O₂	0-30,0%	0,1%
Brennbare Gase	0-100% UEG 0 - 5,0 Vol. %	1% 0,1%

Die Alarmeinstellungen sind vom Benutzer veränderbar. Die gesetzten Einstellungen werden beim Einschalten des Geräts automatisch angezeigt. Niedrigere Auflösung für H₂S optional.

Vor Ort erhältlich bei

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH & Co. KG
 Richard-Byrd-Str. 23
 D 50829 Köln

Tel.: +49 (0)221 - 5 97 77-0

Fax: +49 (0)221 - 5 97 77-159

E-mail: barikos@bartels-rieger.de

Internet: <http://www.bartels-rieger.de>

BW Technologies
by Honeywell

Europäischer Hauptsitz

5 Canada Close
 Banbury, Großbritannien
 OX16 2RT
 Tel.: +44 (0) 1295.700.300
 Fax: +44 (0) 1295.700.301

Europa +44 (0) 1295.700.300
 Frankreich +33 (0) 442.98.17.70
 Deutschland +49 (0) 2137.17.6522
 Naher Osten +971.4.4505852
 USA 1.888.749.8878

Lateinamerika +55.11.3475.1873
 Südostasien +65.6580.3468
 China +86.10.6786.7305
 Australien +61.3.9464.2770
 Andere Länder +1.403.248.9226

www.gasmonitors.com

bwesales@honeywell.com

IM ZUGE KONTINUIERLICHER FORSCHUNG UND PRODUKTENTWICKLUNG BEHALTEN WIR UNS VOR, SPEZIFIKATIONEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.

H_GasAlertMicroClip XT_DS01091_V1_01-11_DE
 © 2011 Honeywell International Ltd. Alle Rechte vorbehalten.