

Atenschutzcontainer ASC 3500

Transportmöglichkeiten



Flurförderfahrzeug



Flurförderfahrzeug / Hängerbetrieb



Staplerbetrieb / Stapelbar



Kranbetrieb



Straßenanhänger mit Staukästen



Straßenanhänger mit Staukästen

2-211S 08/2011

Atenschutzcontainer ASC 3500



Atenschutzversorgung für variable Einsätze

Containeraufbau:

Material: Edelstahl

L x B x H: 2000 x 1000 x 1300 mm

Leergewicht ca. 300 kg

Staplerschuhe, Kranösen für Höhenverlastung

Zusätzliche Aufnahmen für Pressluftatmer

Stauraum für Zubehör

Allseits dicht schließende Schiebetüren

Atemluftversorgung:

3 x 50 l / 200 oder 300 bar (max. Luftvorrat ca. 45000 l)

2 Druckminderereinheiten, umschaltbar (redundantes System)

Füllanschluss (200 bar); Flaschen während des Betriebs füllbar

Einspeisemöglichkeit (200 bar) durch externe Flaschenbatterie

Hoch- und Mitteldruckwarneinrichtung

Hoch- und Mitteldruckmanometer

2 autom. Schlauchaufroller mit 50 -70 m Schlauch

Kommunikation:
(Optional)

2 drahtgebundene Kommunikationseinrichtungen, "WireCom"

Kehlkopfmikrofone und Bügelohrhörer

Kommunikationsleitungen im Schlauch geführt